Televes®

A Televés reserva o direito de modificar o produto

Conector RJ45 macho FTP Cat 6 para cabos de dados

Conector RJ45 FTP Cat 6 macho para conectorizar cabos de dados.

É fornecido em caixa plástica profissional de 50 uds.

Ref.209904

Art.Nr	CAT6S-F
EAN13	8424450209899

Destaca-se por

- Garante inúmeras ligações sem perdas acrescidas
- Compatível com Cat 6 ou inferiores
- Para a sua montagem é preciso utilizar um alicate de cravar
- Terminais "pinos" banhados a ouro de 50 mícrones

Descubra

O que é o RJ45?

O RJ45 é um conector habitualmente utilizado para redes de cablagem estruturado. Dotado com até 8 pinos de ligação, aconsselhado para cabos de dados (8 fios), e para cabos telefónicos (2 fios). Utiliza-se de forma habitual nas redes com standards TIA/EIA-568-B.

Compatibilidade conectores RJ45 com cabos Par de Cobre Televés:

Referência		**219602**	**219701**	**219910**	**212201**	**2123**	**212302**	**212305**	**212310**	**212101**	**219302**	**219312**	**219322**	**219102**	**212330**
Conectores fêmeas	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	X	OK
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
	209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*

Referência		219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Conectores machos	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X	X	OK*
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK	**	OK*

OK Compatível
OK* Compatível, mas existem opções melhores
X Incompatível
** Compatível mecanicamente

Especificações técnicas

Modelo de conector de dados		Macho
Tipo de conector de dados		RJ45
Categoria		Cat 6
Tipo de blindagem		FTP
Material de carcaça		Policarbonato
Tensão máxima	Vac	150
Corrente máxima	A	1,5
Resistência de contacto	mΩ	10
Resistência de isolamento	MΩ	500
Rigidez dieléctrica (60Hz/1min)	Vac	1000
Tipo de conductor AWG		26 ... 23
Ferramenta especial necessária		Sim
Durabilidade (Nº de conexões)		1000
Reutilizável		Não
Saída do cabo		180º