




A Televes reserva o direito de modificar o produto

Cabo multifibra FK48 monomodo 48 fibras, Euroclasse Dca e LSFH resistente aos raios UV, de interior/exterior

Cabo de 48 fibras e cobertura LSFH resistente aos raios UV, para instalação em interiores e exteriores. Dividido em 6 micromódulos de 8 fibras, cada um deles com cobertura LSFH e uma cor diferente. Optimizando a sua organização e facilitando a sua identificação.

A referência 231714 é fornecida pelo metro.

Ref.231714

Art.Nr	OSK48-250
EAN13	8424450203323

Destaca-se por

- Euroclasse Dca-s2,d2,a1
- Baixa atenuação
- Organização em micromódulos de fibras
- Gel bloqueador, que oferece uma elevada protecção contra a humidade
- Elevado reforço da estrutura utilizando fibras de aramida, que permitem manter a sua tracção sem a necessidade de um elemento central de resistência
- Tipo de fibra 9/125, ITU-T G.657.A2
- Fio para rasgar a cobertura exterior
- Cobertura LSFH resistente aos raios UV, cor laranja

Especificações técnicas

Euroclasse		Dca
Euroclasse: Produção de Fumo		s2
Euroclasse: Gotículas inflamáveis		d2
Euroclasse: Acidez		a1
Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657A2)
Diâmetro núcleo da fibra	µm	9
Diâmetro revestimento da fibra	µm	125
Diâmetro da cobertura da fibra	µm	250
Konstrukcji kabla		Justa
Diâmetro da estrutura da fibra	mm	1,1
Diâmetro Cobertura exterior	mm	7,6
Material Cobertura exterior		LSFH, resistente UV
Gel bloqueador		Sim
Atenuação 1310nm	dB/km	< 0,4
Atenuação 1490nm	dB/km	< 0,4
Atenuação 1550nm	dB/km	< 0,3
Tracção curta	N	1000
Elemento de reforço da estrutura		Fibras de aramida
Compressão curta (@100mm)	N	1000
Compressão longa (@100mm)	N	750
Raio mínimo de curvatura	mm	76
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 60