




A Televes reserva o direito de modificar o produto

Chicote de fibra óptica pré-conectorizado SC/APC – SC/UPC, monomodo (SM), LSFH de interior

Chicote em fibra óptica monomodo (SM) pré-conectorizado com conector SC/APC numa das pontas e SC/UPC na outra, para se adaptar aos distintos tipos de conexões de equipamentos ópticos. A cobertura é LSFH e recomenda a sua utilização em interiores. Fornecido em saca individual.

Ref.232622

Art.Nr

OSK20SCPC

EAN13

8424450188699

Destaca-se por

- Tipo de fibra ITU-T G.657.A2
- Cobertura LSFH, cor laranja
- Conectores SC de tipo APC numa ponta e UPC na outra
- 0,2m de comprimento

Especificações técnicas

Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657A2)
##		OS1
Diâmetro núcleo da fibra	µm	9
Diâmetro revestimento da fibra	µm	125
Diâmetro da cobertura da fibra	µm	250
Konstrukcji kabla		Justa
Diâmetro Cobertura exterior	mm	3
Material Cobertura exterior		LSFH
Atenuação 1310nm	dB/km	< 0,4
Atenuação 1550nm	dB/km	< 0,3
Perdas inserção no conector 1	dB	< 0,5
Perdas inserção no conector 2	dB	< 0,5
Perdas de retorno no conector 1	dB	> 60
Perdas de retorno no conector 2	dB	> 50
Tipo de conector óptico 1		SC
Tipo de polimento (Conector óptico 1)		APC
Tipo de conector óptico 2		SC
Tipo de polimento (Conector óptico 2)		UPC
Raio mínimo de curvatura	mm	15
Temperatura de trabalho	°C	-20 ... 70