



A Televes reserva o direito de modificar o produto

Repartidor principal empilhável de fibra óptica (multi-operador) Até 48 adaptadores fêmea -fêmea, aço

Desenhado para actuar como ponto de distribuição para feixes de fibra óptica. É usual a sua utilização em projectos FTTH ou FTTR, facilitando a interligação entre a rede própria e a rede do operador. Permite instalar vários repartidores de forma conjunta, mantendo a possibilidade de interligação entre eles. O seu desenho empilhável verticalmente e com intercomunicação directa entre os diferentes registos, oferece a flexibilidade de ampliar os serviços conforme as necessidades dos diferentes tipos de instalação.

Divide-se em compartimentos independentes com porta e fechadura, separados por um painel com capacidade até 48 adaptadores SC Simplex ou LC Duplex.

Fabricado em aço lacado, o que lhe confere uma grande resistência e durabilidade. Além disso, as portas frontais têm uma fechadura de segurança com chave para impedir o acesso de pessoas não autorizadas ao repartidor.

Ref.233003

Art.Nr	OSB48S
EAN13	8424450186923

Destaca-se por

- Fabricado em aço e lacado
- Fabricado na Europa
- Facilidade para ampliar serviços: Repartidor empilhável verticalmente com outros repartidores idênticos, constituindo de tal forma, um repartidor de maior capacidade
- Grande comodidade de trabalho, graças às prateleiras instaladas sobre a porta esquerda que permitem operar as fibras sobre uma superfície horizontal
- Inclui fixações específicas para a instalação de repartidores (PLC) de FO no seu interior

- Inclui 2 prateleiras de F.O independentes e rebatíveis (formato livro), com capacidade para derivar até 24 fusões cada
- Inclui 4 fixações metálicas para a fixação dos elementos centrais de resistência, previstos nos feixes de F.O.
- Passa-cabos de escova protector de pó, que permite alojar vários feixes para o acesso de F.O em simultâneo (capacidade de passagem até 83x31mm)
- Possui 2 borrachas de acesso, com diâmetro de 50mm cada, que permitem interligar os registos ou aceder aos operadores
- Etiqueta adesiva na porta para identificar cada conector com a morada correspondente
- Côr cinzenta (RAL 7035)
- Dimensões (Larg x Alt x Prof): 444mm x 200mm x 122mm

Especificações técnicas

Numero de fibras		48
Numero de entradas		3
Entradas pré-perfuradas		Não
Compartimentos separados		Sim
Tipo de fechamento		Porta
Bloqueio da porta frontal		Fechadura com chave, dois pontos de bloqueio
Tipo de ligações		Conector e fusão
Tipo de instalação		Parede
Fixação à terra		Não
Material		Aço
Espessura	mm	1
Cor		Cinza
Altura	mm	180
Largura	mm	444
Profundidade	mm	125