



*A Televes reserva o direito de modificar o produto*

## Gateway VoIP

RDIS, 2 portas BRI (4 canais)

A série Mediatrix C7 são gateways e adaptadores (ATA) que oferecem a solução de preços mais eficaz para filiais e PMEs, garantindo uma ligação simples e transparente para PSTN e terminais analógicos como telefones, modems e aparelhos de fax. As plataformas são totalmente funcionais com os principais fabricantes de telefones IP, softswitches e serviços na cloud em todo o mundo.

**Ref.770401**

**Art.Nr**

VOIP-GW2

**EAN13**

8424450222713

### Destaca-se por

- 2 x conectores Ethernet RJ-45 10/100 Base-T
- Múltiplos endereços IP e VLANs
- Processamento de alto desempenho até 10 canais de voz
- Interligação das filiais à sede
- Sobrevivência de filiais em caso de falha de WAN
- Dual stack IPv6 e IPv4
- Intuitiva Web GUI

### Características principais

- Protocolos VoIP: SIP (RFC 3261) sobre UDP, TCP e TLS IMS (3GPP TS 24.229) RTP (RFC 3550) SDP (RFC 4566)
- Suporte para fax: T.38 fax relay (9.6 k and 14.4 k)
- Especificações ISDN: fala, áudio e dados (Fax Gr 4, UDI 64 e RDI 64)

## Especificações técnicas

Número de portas Fast Ethernet (10/100BaseT)		2
Número de portas BRI		2
NAT/NAPT		Sim
Firewall		Sim
WebGUI		Sim
Tensão de entrada	Vac	100 ... 240
Temperatura de trabalho	°C	0 ... 40
Humidade relativa	%	85