



A Televes reserva o direito de modificar o produto

## Kit Recetor Nemesis V2

Avançado recetor interativo de alta definição, projetado para receber serviços IP e com capacidade para desenvolver aplicações interativas e serviços no seu navegador.

Baseado no AOSP (Android Open Source Project) e com um sistema de gerenciamento completo e um aplicativo de usuário intuitivo, o STB é a escolha perfeita para oferecer serviços de informação e entretenimento.

Inclui ainda:

- Cabo HDMI
- Comando à distância universal por infravermelho com Bluetooth Low Energy. Permite controlar com um único comando as funções básicas da televisão (ligado, desligado, volume, mudo, mudança de entrada) e todas as funções disponíveis no STB Nemesis V2. Apresenta um design ergonómico e membrana de metal para todos os botões (Ref. 830216)
- Fonte de alimentação 10 W (5 V/2 A), com conectores EU, UK e US (Ref. 830218)

**Ref.830130**

**Art.Nr**

AK-N-FB-NT

**EAN13**

8424450213582

### Destaca-se por

- Decodificação MPEG2, MPEG4-AVC/H264
- STB desenvolvido com um baixo consumo de energia (~5 W)
- Avançado interface de utilizador através do navegador integrado
- Interface HDMI
- Conexão USB 2.0 triplo e 1 conexão OTG-USB
- Interface de TV Interativa (TVI)
- Gestão e monitorização remota
- Software flexível baseado em código-fonte aberto
- LED de Standby

## Especificações técnicas

|                      |                              |                            |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| STB NEMESIS V2       |                              |                            |
| Memórias             | DDR                          | 2GByte DDR3                |
|                      | eMMC                         | 16GB                       |
| Conectores           | Ethernet                     | 1x RJ45 10/100/1000 Base-T |
|                      | USB                          | 3x 2.0<br>1x OTG           |
|                      | HDMI                         | 1                          |
|                      | Slot SD                      | Micro-SD (max 128GB)       |
| Geral                | Alimentação                  | 5 V - 2 A                  |
|                      | Consumo                      | ~5 W ( Descodificação HD)  |
|                      | Dimensões (xyz)              | 9,8 x 2 x 9.8 cm           |
|                      | Peso                         | 122 g                      |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO |                              |                            |
| Geral                | Tensão de entrada            | 90~264 VAC                 |
|                      | Corrente máxima entrada(rms) | 0.4 A                      |
|                      | Tensão Max. de saída         | 5~6 VDC                    |
|                      | Eficiência energética        | 80,5%                      |
|                      | Regulação de tensão          | ± 5% Max.                  |
|                      | Potência                     | 10 W                       |
|                      | Potência suportada           | I/P-O/P: 3000 VaC          |