



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Multi-fiber kabel med 24 single-mode fiber

Dca Euroclass och UV-resistent LSFH, inomhus/utomhus

24-fiber kabel med UV-resistent LSFH-hölje för användning inomhus och utomhus. Uppdelad i 6 micro-moduler om 4 fiber vardera, var och en med egen LSFH-hölje och i olika färg. Detta skapar bättre ordning och identifieringen enklare.

Levereras i önskad längd per meter

Ref.231614

Art.Nr	OSK24-250
EAN13	8424450203309

Står Ut För

- Dca-s2,d2,a1 Euroclass
- Låg dämpning
- Uppdelad i fiber mikro-moduler
- Skyddsgelé, som ger kraftigt vattenskydd
- Förstärkt med armidfiber (kevlar), som ger en kabel med hög dragkraft utan behov av upphängningstråd

Huvudegenskaper

- 9/125, ITU-T G.657A2 fiber typ
- Coating diameter anpassad till fibern (250 µm)
- Med styrkärna för bättre styvhet
- UV-resistent LSFH hölje i orange färg

Tekniska specifikationer

Cable type			Indoor/Outdoor
Fibre type			9/125 (G657A2)
Number of fibres			24
Attenuation	1310nm	dB/Km	≤0,35
	1550nm		≤0,21
Micro-modules	Material		LSFH (Low Smoke Free Halogen)
	Filler		Water blocking petrol-jelly
	Diameter	mm	0,85 ±0,05
Outer sheath	Material		UV-resistant LSFH (Low Smoke Free Halogen)
	Color		Orange
	Diameter	mm	7,6 ±0,4
Min. bending radius		mm	76
Short tension		N	1000
Short crush		N/100mm	1000
Operating temperature		°C	-5 ... 60