

Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Optisk sändare ej retur 1550 nm, 5 dBm

Optisk sändare (1550 nm) utan retur. Optisk effekt: 5 dBm. Frekvens: 47-2400 MHz. Perfekt för RF overlay i GPON-system.

Ref.234305

Art.Nr	UOS15504N
EAN13	8424450167038

Står Ut För

- SMATV-kompatibel: upp till 2400 MHz ingångs-bandbredd
- Ingångskontroll RF: optimimerar kvalitetsparametrarna i den optiska omvandlingen
- Optiskt effektlarm

Huvudegenskaper

- Mycket lågt jämförbart bruskonversion
- Enkel, både att installera och använda
- Hög energieffektivitet
- SC/APC optiska anslutningar, och anslutning av F-typ för RF

Tekniska specifikationer

RF parameters	Frequency range		MHz	47 - 2400
	Flatness	47-1200 MHz	dB	±0.5
		950-2400 MHz		±2
	Impedance		Ohm	75
	Input level	RF	dBµV	73 - 93
		SAT		63 - 83
	Manual gain adjustment		dB	0 ... 14 (2dB steps)
	C/N		dB	>51
	CSO		dB	>60
	CTB		dB	>60
Optical	Laser		type	MQW - DFB
	Wavelength		nm	1550 ± 10
	Output optical power		dBm	5
General	RF connectors		type	"F" female
	Optical connector			SC/APC
	Consumption	12 Vdc	mA	270
		24 Vdc		155
	Operating temperature		°C	-5 ... +45