

Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

NevoSwitch 9 ingångar - 12 utgångar

När kvaliteten är viktig

Multiswitch med 9 ingångar (en terrest och 8 för de olika polarisationerna/banden på två satelliter) och 12 utgångar för mottagare. Med en 12 dB potentiometer per utgång.
Kan användas som för stjärnnät eller kaskadnät där switcharna kopplas i kaskad.

Ref.714602

Art.Nr	MS912C
EAN13	8424450173084

Står Ut För


- Omkopplare för 10 dB's dämpning av satellitsignalen för respektive grupp om 8 användare
- Strömmatning genom VL
- Strömmatning mellan alla ingångar och kaskader
- Kompatibel med applikationer med returkanal
- Europeisk design, kvalitet och tillverkning


Huvudegenskaper

- Kompakt design
- Tillverkad av zamak
- Identifiering av ingång/utgång genom färgmarkering
- Kan köras i ECO-mode
- Switch för att välja mellan kaskade eller terminalmode
- 12 V drivspänning
- Låg strömmatning

Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)




OFFSET LNB QUATTRO
PSU
Nevoswitch
Tap
5x5x5
Nevoswitch
9x9x16
Nevoswitch
9x9x16
Nevoswitch
amplifier
PSU
Nevoswitch
9x9x16
Nevoswitch
9x9x16

Tekniska specifikationer

Number of inputs		9
Number of cascadable outputs		9
Number of user outputs		12
Frequency range TERR.	MHz	88 ... 862
Frequency range SAT.	MHz	950 ... 2400
Input level TERR.	dBµV	90
Input level SAT.	dBµV	112
Through losses TERR.	dB	4
Through losses SAT.	dB	3,5 ... 10
Tap losses 1...8 TERR.	dB	4
Tap losses 1...8 SAT.	dB	0
Tap losses 9...16 TERR.	dB	6
Tap losses 9...16 SAT.	dB	4
Isolation H/V	dB	> 30
Isolation users	dB	> 25
Powering	Vdc	12
Max. current (PSU - LG)	mA	85
Max. current (PSU - HG)	mA	155
Max. current (STB)	mA	35
Operating temperature	°C	-5 ... 45
Protection index		20