



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

## NevoSwitch 17 ingångar - 32 utgångar

### När kvaliteten är viktig

Multiswitch med 17 ingångar (en terrest och 16 för de olika polarisationerna/banden på fyra satelliter) och 32 utgångar för mottagare.

Kan användas som stjärnnät eller där switchar monteras i kaskad.

Ref.714805

Art.Nr

MS1732C

EAN13

8424450173275

### Står Ut För

- Omkopplare för 10 dB's dämpning av satellitsignalen för respektive grupp om 8 användare
- Strömmatning genom VL
- Strömmatning mellan alla ingångar och kaskader
- Kompatibel med applikationer med returkanal
- Europeisk design, kvalitet och tillverkning

### Huvudegenskaper

- Kompakt design
- Tillverkad av zamak
- Identifiering av ingång/utgång genom färgmarkering
- Kan köras i ECO-mode
- Switch för att välja mellan kaskade eller terminalmode
- 12 V drivspänning
- Låg strömmatning

## Tekniska specifikationer

|                            |      |              |
|----------------------------|------|--------------|
| Number of inputs           |      | 17           |
| Number of cascable outputs |      | 17           |
| Number of user outputs     |      | 32           |
| Frequency range TERR.      | MHz  | 88 ... 862   |
| Frequency range SAT.       | MHz  | 950 ... 2400 |
| Input level TERR.          | dBμV | 90           |
| Input level SAT.           | dBμV | 112          |
| Through losses TERR.       | dB   | 8            |
| Through losses SAT.        | dB   | 8 ... 18     |
| Tap losses 1...8 TERR.     | dB   | 4            |
| Tap losses 1...8 SAT.      | dB   | 3            |
| Tap losses 9...16 TERR.    | dB   | 6            |
| Tap losses 9...16 SAT.     | dB   | 6            |
| Tap losses 17...24 TERR.   | dB   | 8            |
| Tap losses 17...24 SAT.    | dB   | 10           |
| Tap losses 25...32 TERR.   | dB   | 10           |
| Tap losses 25...32 SAT.    | dB   | 14           |
| Isolation H/V              | dB   | > 30         |
| Isolation users            | dB   | > 25         |
| Powering                   | Vdc  | 12           |
| Max. current (PSU - LG)    | mA   | 170          |
| Max. current (PSU - HG)    | mA   | 350          |
| Max. current (STB)         | mA   | 40           |
| Operating temperature      | °C   | -5 ... 45    |
| Protection index           |      | 20           |