



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Switch Ethernet L2, ej managerbar

8-portar, 10/100 Mbps

Lager 2-switch (ej managerbar), med 8 Ethernet-portar upp till 100 Mbps. Är en Plug and Play-enhet med enkel hantering utan behov av konfiguration.

Speciellt utformad för små nätverk som inte kräver många portar.

Ref.768101

Art.Nr

SWUM-100-8

EAN13

8424450223826

Står Ut För

- Kompatibel enligt IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) standard, IEEE 802.3x (Flow Control)
- Plug and Play-enhet (ingen konfiguration behövs)

Huvudegenskaper

- Åtta RJ45 Ethernet-portar
- Stöder 2K MAC-adresstabell
- Kompatibel med CSMA/CD-protokoll
- LED-indikator
- Minimal storlek
- Strömförsörjningsenhet ingår

Upptäcka

Hur väljer man en switch?

Baserat på olika applikationer och konfigurationsbehov finns flera alternativ i switchsortimentet tillgängliga: ej managerbara switchar och managerbara switchar.

En ej managerbara switch är *Plug-and-Play*, som inte behöver konfigureras innan anslutning av enheter.

En managerbar switch, ger ett antal avancerade konfigurationsalternativ och funktioner för nätverkskonfiguration på Layer 2-nivå. Det möjliggör också anpassning av konfigurationen efter nätverkets behov, övervakningsprestanda och kontroll av vad som händer med de anslutna enheterna.

En jämförelse av funktionerna beskrivs nedan:

Funktioner	Ej managerbar switch	Managerbar switch
Plug & Play	Ja	Nej
Applikationer	Små nätverk eller för att tillhandahålla Workgroup i större nätverk	Tillåter professionell användning, i datacenter eller företagsnätverk. Möjliggör anpassning av nätverket på Layer 2-nivå med funktioner för individuella portar
Performance	Ingen konfiguration är möjlig	Modifierbar konfiguration efter behov
VLAN Management	Nej	Ja
Kontroll	Begränsade standardinställningar	Accesskontroll, prioritet, SNMP och nätverkstraffik kontroll
Avancerade funktioner	Nej	IPv4-detektering, DHCP, QoS, VLAN, IP-routing, redundans, CLI, ARP
Ekonomisk	Liten kostnad	Högre pris med högre fördelar

Tekniska specifikationer

Number of Fast Ethernet ports (10/100BaseT)		8
Switching capacity	Gb/s	1,6
MAC Addresses		2000
Input voltage	Vac	100 ... 240
Operating temperature	°C	0 ... 40