



Televés förbehåller sig rätten att ändra produkten

## Single LNB för offsetparabol (universaltyp)

1 utgång: HH/HL/VH/VL

Standard universal-LNB med singel utgång för alla fyra kombinationer av band/polarisation (HH, HL, VH, VL).  
Levereras individuellt packad.

<b>Ref.746902</b>	Grå	
<b>Art.Nr</b>		SP4EN
<b>EAN13</b>		8424450137017

### Står Ut För

- Diskret utförande med litet LNB-hus
- Hög förstärkning
- Lågt brustal
- Utmärkt linaritet och frekvensgång
- Hög krosspolarisation
- Mycket högt fuktskydd klassad med IP66
- För ett mycket brett temperaturspektrum

### Huvudegenskaper

- Lättvikts-typ
- Kompatibel med 40-mm fäste
- Låg energiförbrukning
- Spänningsmatas via mottagare eller multiswitch
- Enkel att ansluta
- Multisatellit kompatibel

## Tekniska specifikationer

Technical specifications		
Connector	°	F female
Output impedance	Ω	75
Control signals	V	12 - 14 x Vert. 16 - 20 x Hor.
Powering	V	+10 ... 20V 90mA max.
Output frequency	MHz	B-I: 950 .. 1950 B-II: 1100 .. 2150
Input frequency	MHz	10700 ... 12750
Noise figure	dB	0,3
L.O. frequency	GHz	O.L.1 ( 0 KHz) = 9,75 O.L.2 (22 KHz) = 10,6
L.O. Stability	MHz	± 2
Phase Noise	dBc/Hz	-75 max (@10 KHz)
Gain	dB	58 typ.
Polarities discrimination	dB	>18
Working temperature	°C	-30 ... 60