



## Soporte recto con perfil en "L", 300mm Zinc + RPR

Soporte recto con perfil en forma de "L" para la instalación de mástil en pared (atornillable), con una separación de 300mm. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos.

Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

|       |               |
|-------|---------------|
| Ref.  | 2401          |
| EAN13 | 8424450024010 |

### Otras características

|       |      |
|-------|------|
| Color | Gris |
|-------|------|

### Embalaje

|      |              |
|------|--------------|
| Caja | 10 Unidades  |
| Palé | 500 Unidades |

### Datos físicos

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Imagen con dimensiones      | 2,00      |
| Peso neto                   | 621,00 g  |
| Peso bruto                  | 621,00 g  |
| Anchura                     | 300,00 mm |
| Altura                      | 90,00 mm  |
| Profundidad                 | 90,00 mm  |
| Peso del producto principal | 587,00 g  |

### Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión

## Características principales

---

- Compatible con mástiles de Ø 35...50mm
- Incluye tornillo "U" con tuercas

## Especificaciones técnicas : Ref. 2401

|                     |    |                  |
|---------------------|----|------------------|
| Modelo de soporte   |    | Soporte de pared |
| Material de soporte |    | Acero            |
| Diámetro del mástil | mm | 35 ... 50        |
| Distancia           | cm | 30               |