



*Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate*

## Bretella convertibile a pigtail SC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno

Bretella in fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata a entrambe le estremità mediante connettori SC/APC. È convertibile in Pigtail offrendo la versatilità di adattare la sua funzionalità in base alle necessità. Viene utilizzato come standard per l'interconnessione di apparecchiature ottiche. Inoltre, la bretella può essere tagliata a metà ottenendo due pigtail con un'unica estremità connettorizzata, questo permette la fusione dell'altra estremità contro un cavo in fibra non connettorizzata.

La guaina da 900µm è di tipo LSFH ed è consigliata per l'uso interno. Vengono forniti in scatole di 25 pz.

**Art.232602**

ID.NR	OSCAPC2
EAN13	8424450185902

### Distingui per

- Tipo di fibra ITU-T G.657.A2
- Guaina LSFH, colore bianco
- Connettori SC/APC
- Lunghezza 2m

## Caratteristiche tecniche

Tipo di fibra		Monomodali (ITU-T-G.657A2)
##		OS1
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Struttura del cavo		Stretto
Diametro Guaina esterna	mm	0,9
Materiale Guaina esterna		LSFH
Gel bloccante		No
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,8
Attenuazione 1490nm	dB/km	< 0,8
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,8
Perdita inserzione nel connettore 1	dB	< 0,5
Perdita inserzione nel connettore 2	dB	< 0,5
Perdite di ritorno nel connettore 1	dB	> 60
Perdite di ritorno nel connettore 2	dB	> 60
Tipo di connettore ottico 1		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		APC
Tipo di connettore ottico 2		SC
Tipo di lappato (Connettore ottico 2)		APC
Raggio minimo di curvatura	mm	4,5
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70