



*Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate*

## Partitore ottico PLC SC/APC 32D 1260...1650nm 17dB

Componente PLC partitore da 32 direzioni con connettori SC/APC, per segnali ottici nel range di 1260...1650nm. Sono ideali per il montaggio in scatole o scomparti di rack

**Art.234650**

ID.NR

OV32

EAN13

8424450184912

### Distingui per

- Grande affidabilità
- Alta uniformità tra le uscite
- installazione all'interno di scatole, vassoi e accessori di fibra
- Bassa perdita d'inserzione
- Fabbricati in fibra monomodale (SM) da 900µm
- Connettori SC/APC

## Caratteristiche tecniche

Numero di uscite		16
Connettori ottici Ingresso		SC/APC
Connettori ottici Uscita		SC/APC
Tipo di fibra		Monomodale
Rapporto di accoppiamento (per uscita)		Simmetrico
Lunghezza d'onda	nm	1260 ... 1650
Perdita di inserzione	dB	< 17,5
Perdite di ritorno	dB	> 60
Uniformità	dB	< 2
Pérdida de polarización (PDL)	dB	< 0,3
Direttività	dB	> 55
Temperatura di funzionamento	°C	-40 ... 85
Lunghezza della fibra Ingresso	m	0,5
Lunghezza della fibra Uscita	m	0,5