



*Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate*

## NevoSwitch 5 ingressi - 16 uscite con terrestre passivo

### Quando la qualità si importa

Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre passivo e gli altri quattro per le polarità satellite) e 16 uscite utente.

Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.

**Art.714305**

**ID.NR**

MS516CP

**EAN13**

8424450177129

### Distingui per

- Ingresso terrestre passivo per compatibilità con applicazioni che utilizzano il canale di ritorno come il CoaxData
- Interruttore per alimentare il terrestre o far passare la corrente
- Alimentabile direttamente dal ricevitore satellite senza la necessità di un alimentatore esterno
- Terrestre passivo
- Design, qualità e fabbricazione europea

### Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Modo ECO disponibile
- Interruttore per cambiare l'uso tra cascata e terminale
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto

## Caratteristiche tecniche

|                                  |      |              |
|----------------------------------|------|--------------|
| Numero di ingresso               |      | 5            |
| Numero di uscite in cascata      |      | 5            |
| Numero di uscite utente          |      | 16           |
| Intervallo di frequenze TERR.    | MHz  | 47 ... 862   |
| Intervallo di frequenze SAT.     | MHz  | 950 ... 2400 |
| Livello di ingresso TERR.        | dBµV | 92           |
| Livello di ingresso SAT.         | dBµV | 105          |
| Perdite di passaggio TERR.       | dB   | 4            |
| Perdite di passaggio SAT.        | dB   | 3 ... 8      |
| Perdita di derivata 1...8 TERR.  | dB   | 26           |
| Perdita di derivata 1...8 SAT.   | dB   | 1            |
| Perdita di derivata 9...16 TERR. | dB   | 28           |
| Perdita di derivata 9...16 SAT.  | dB   | 2            |
| Isolamento H/V                   | dB   | > 30         |
| Isolamento utente                | dB   | > 25         |
| Alimentazione                    | Vdc  | 12           |
| Corrente massima (PSU)           | mA   | 10           |
| Corrente massima (STB)           | mA   | 35           |
| Temperatura di funzionamento     | °C   | -5 ... 45    |
| Indice di protezione             |      | 20           |