



*Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate*

## Inniettore di corrente 24V-1A

Inniettore che permette di alimentare a distanza i dispositivi attivi (antenne terrestres, LNBs...) che non possono essere installati con un alimentatore.

**Art.7450**

**ID.NR**

FSPW102150

**EAN13**

8424450074503

### Distingui per

- Facile collegamento
- Dimensioni ridotte
- Involucro di ad alta schermatura, fabbricato in Zamak

### Caratteristiche principali

- Tre connettori F femmina, 75 ohm
- Tappi di protezione di plastica per i connettori
- Cavo di 20 cm di lunghezza, con etichetta nera per il "-" e rosso per il "+"
- Passaggio DC in un unico connettore

## Caratteristiche tecniche

| Articolo                          |     | 7450    |
|-----------------------------------|-----|---------|
| Tensione di alimentazione massimo | Vdc | 24      |
| Corrente massima                  | A   | 1,5     |
| Gamma di frequenza                | MHz | 10-2150 |
| Perdita di passaggio              | dB  | ≤ 0,5   |
| Perdite di ritorno                |     | >10     |

Iniettore di corrente per LNB / MSW con ingresso DC sul connettore F e fornito con cavo di 20cm.

Consigliato l'utilizzo con l'alimentatore 12V - 0,8A - 230Vac (art.732101).

Ideale per applicazioni con MSW SCR / dCSS.